



### Principal

Linha de produto	Altivar
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação

### Complementar

Compatibilidade gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Compatibilidade do produto	Léxico 32
Protocolo da porta de comunicação	Profibus DP V1
Ligação elétrica	1 ligador fêmea SUB-D 9
Velocidade de transmissão	9.6 kbps...12 Mbps
Endereçamento	Configurável entre 1...126 via terminal gráfico ou software SoMove Definições de configuração
Serviço de comunicação	4 mensagens configuráveis Mapeamento do processo através do Mestre Gestão de parâmetros em conformidade com PROFIdrive V4.1 Vários modos de mensagem DP V1 Perfil nativo no ATV32em conformidade com IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo de ecrã	1 LED para RUN 1 LED para falha de barramento (BF)
Diagnostic function	Dados de diagnóstico com o estado do variador de velocidade Variador de velocidade comandado por dois Mestres (MS0 e MS1) Identificação e pedido de manutenção
Perfil do barramento	PROFIdrive Por injeção CC

### Ambiente

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	61 g
Pacote 1 Altura	4,7 cm
Pacote 1 largura	6,1 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	100

Peso do pacote 2	6,798 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Sem PVC	Sim

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------