



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 IH
Nome abreviado do dispositivo	IH
Tipo de produto ou componente	Interruptor de tempo mecânico
Número de canais	1
Função disponível	Inversor de tempo manual

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	Lâmpada de halogéneo de 230 V CA 1000 W Lâmpada incandescente de 230 V CA 1100 W Lâmpada fluorescente compacta de 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente com correcção paralela 2 x electrónico 40 W Lâmpada fluorescente compactaelectrónico 25 W Lâmpada LED < 2 W 20 W Lâmpada LED > 2 W 180 W
Duração do ciclo	24 h
Número máximo de comutações	48 ligados - 48 desligados
Duração mínima do intervalo	15 min
Tipo de definição	Comutador manual do ritmo de
Consumo de potência	0,5 W
Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V CA 1 4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA a 50 Hz
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	6
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Capacidade de ligação de aperto	2 x 0.5...2 .5 mm ²
Largura	54 mm
Altura	90 mm
Profundidade	66 mm
Peso net	0,135 kg
Normas	EN 60730-1

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...55 °C
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com EN 60529

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	201 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	10,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	7,737 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------