



## Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de montagem
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais	Não aplicável
Localização de montagem	Passo de slides Pernos Posteriores de Fixação Direta
Descrição placa de montagem	Simple
Compatibilidade gama	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Cor	Cinzeno RAL 7035)

## Complementar

Modo de fixação	Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8 Por Elemento de Fixação
Carga admissível permanente	63,1 Kg Armários CRN, S3D e S3D 63,1 kg Armário PLM
Carga máxima	150 Kg Armário PLM 150 kg Armários CRN, S3D e S3D
Altura	Nominal 765 mm Dimensão nominal do involucro 800 mm
Largura	Nominal 550 mm Dimensão nominal do involucro 600 mm
Superfície e Superfície Útil	42,1 dm <sup>2</sup>
Espessura	5 mm
Peso net	3,8 kg
Particularidade de alternativa	10...1000 Hz

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,787 kg
Pacote 1 Altura	0,5 cm
Pacote 1 largura	55 cm
Pacote 1 Comprimento	76,5 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------