



## Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de montagem
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais	1200 mmW: 1000 mm
Localização de montagem	Pernos Posteriores de Fixação Direta Passo de slides
Descrição placa de montagem	Telequick perfurada
Compatibilidade gama	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Material	aço
Acabamento de superfície	Revestimento de zinco

## Complementar

Modo de fixação	Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8 Por Elemento de Fixação
Carga admissível permanente	272,2 Kg Armários CRN, S3D e S3D 163,3 kg Armário PLM
Carga máxima	250 Kg Armários CRN, S3D e S3D 150 kg Armário PLM
Altura	1145 mm
Largura	951 mm
Superfície e Superfície Útil	108,9 dm <sup>2</sup>
Espessura	2 mm
Peso net	7,8 kg
Número de ranhuras	2325
Particularidade de alternativa	Instalação na parte posterior do involucro
Dimensões de recorte	11 x 26 mm

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7,8 kg
Pacote 1 Altura	115 cm
Pacote 1 largura	95,2 cm
Pacote 1 Comprimento	1,7 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------