



Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de montagem
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais	1200 mmW: 800 mm
Localização de montagem	Pernos Posteriores de Fixação Direta Passo de slides
Descrição placa de montagem	Telequick perfurada
Compatibilidade gama	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Material	aço
Acabamento de superfície	Revestimento de zinco

Complementar

Modo de fixação	Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8 Por Elemento de Fixação
Altura	1145 mm
Largura	751 mm
Profundidade	15 mm
Espessura	2 mm
Peso net	6,4 kg
Número de ranhuras	1800
Particularidade de alternativa	Instalação na parte posterior do involucro
Dimensões de recorte	11 x 26 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	6,4 kg
Pacote 1 Altura	114,5 cm
Pacote 1 largura	75,2 cm
Pacote 1 Comprimento	1,8 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------