

# Planilha de Produto

## Características

# NSYTVR125

Vertical uprights height 1250mm. zinc-coated steel. Supply: 2 standard uprights.



### Principal

Alcance	Thalassa
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de montagem
Tipo de produto ou componente	Technical upright
Anwendung	Varias utilidades
Nennmaße des Gehäuses	1250 mm
Suporte de montagem	Fixação directa sobre as pastilhas traseiras Passo de slides
Compatibilidade gama	Thalassa PLA
Composição do dispositivo	2 poste
Material	aço

### Complementar

Acabamento de superfície	Revestimento de zinco
Modo de fixação	Insertos de bossa - tipo de parafuso M8 - traseira do recinto localização
Ajustamento	Ajustável em profundidade, a cada 25 mm com porca de gaiola Ajustável em altura, a cada 2,5 mm com porcas com quarto de volta
Altura	Nominal 1250 mm Real 1125 mm
Largura	45 mm
Profundidade	34 mm
Espessura	2 mm
Dimensões de recorte	11 x 13 mm

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,5 kg
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	112,5 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Regulamento RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Do Produto

## Garantia contractual

Garantia

18 months