



Principal

Alcance	Thalassa
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de montagem
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais	Não aplicável
Localização de montagem	Inserções de volta Passo de slides
Descrição placa de montagem	Telequick perfurada
Compatibilidade gama	Thalassa PLA
Composição do dispositivo	1 placa de montagem
Material	Aço galvanizado

Complementar

Modo de fixação	Por parafusos - tipo de parafuso M8 - em inserções de volta localização
Carga admissível permanente	150 kg
Altura	Nominal 500 mm Real 370 mm
Largura	Nominal 750 mm Real 626 mm
Profundidade	Real 15 mm
Dimensões de recorte	11 x 26 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,927 kg
Pacote 1 Altura	62,5 cm
Pacote 1 largura	37 cm
Pacote 1 Comprimento	1,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------