



## Principal

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alcance                              | Spacial                                                          |
| Nome do produto                      | Spacial CRN                                                      |
| Application                          | Varias utilidades                                                |
| Category                             | Invólucro compacto                                               |
| Altura nominal faça involucro        | 600 mm                                                           |
| Comprimento nominal faça involucro   | 500 mm                                                           |
| Profundidade nominal fazer involucro | 200 mm                                                           |
| Tipo de acessorio de instalação      | Montagem mural                                                   |
| Composição do dispositivo            | 1 corpo<br>1 placa de passagem de cabo<br>1 porta<br>1 fechadura |
| Tipo de porta                        | Vidrado                                                          |
| Descrição placa de montagem          | SEM placa de montagem                                            |

## Complementar

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                    | Parte traseira soldada com perfil duplo formando uma área selada protegida<br>Lados feitos a partir de uma única secção basculante |
| Número de Portas             | Face frontal 1                                                                                                                     |
| Abertura de porta            | Reversível 120 °)                                                                                                                  |
| Tipo de Bloqueio             | Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros                                                                                           |
| Tipo de placa frontal        | Padrão                                                                                                                             |
| Acessibilidade para Operação | Topo                                                                                                                               |
| Peças removíveis             | Porta por dobradiças<br>Placa de passagem de cabo por parafusos                                                                    |
| Material                     | Corpo aço<br>Porta aço e vidro de segurança                                                                                        |
| Acabamento superficial       | Pó de epóxi-poliéster                                                                                                              |
| Cor                          | Cinzeno RAL 7035)                                                                                                                  |
| Normas                       | IEC 62208                                                                                                                          |
| Certificações do produto     | CUL<br>UL<br>DNV-GL                                                                                                                |
| Peso net                     | 11,334 kg                                                                                                                          |

## Ambiente

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grau de proteção IP  | IP66em conformidade com IEC 60529 |
| Grau de protecção IK | IK08em conformidade com IEC 62262 |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE       |
| Numero de unidades por emb. | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 11,334 kg |
| Pacote 1 Altura             | 62 cm     |
| Pacote 1 largura            | 52 cm     |
| Pacote 1 Comprimento        | 22 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|