



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial CRN
Application	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Altura nominal faça involucro	500 mm
Comprimento nominal faça involucro	400 mm
Profundidade nominal fazer involucro	200 mm
Tipo de acessorio de instalação	Montagem mural
Composição do dispositivo	1 corpo 1 placa de passagem de cabo 1 porta 1 fechadura
Tipo de porta	Vidrado
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Body type	Lados feitos a partir de uma única secção basculante Parte traseira soldada com perfil duplo formando uma área selada protegida
Número de Portas	Face frontal 1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros
Tipo de placa frontal	Padrão
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Placa de passagem de cabo por parafusos
Material	Corpo aço Porta aço e vidro de segurança
Acabamento superficial	Pó de epóxi-poliéster
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	CUL UL DNV-GL
Peso net	8,364 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	8,364 kg
Pacote 1 Altura	52 cm
Pacote 1 largura	42 cm
Pacote 1 Comprimento	22 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------