



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial CRN
Application	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Altura nominal faça involucro	1000 mm
Comprimento nominal faça involucro	600 mm
Profundidade nominal fazer involucro	250 mm
Tipo de acessorio de instalação	Montagem mural
Composição do dispositivo	1 corpo 1 placa de passagem de cabo 1 porta 1 fechadura
Tipo de porta	Opaca
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Body type	Parte traseira soldada com perfil duplo formando uma área selada protegida Lados feitos a partir de uma única secção basculante
Número de Portas	Face frontal 1
Abertura de porta	Reversível 120 °
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros
Tipo de placa frontal	Padrão
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Placa de passagem de cabo por parafusos
Material	Corpo aço
Acabamento superficial	Pó de epóxi-políester
Cor	Cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	UL CUL DNV-GL
Peso net	26,6 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK10em conformidade com IEC 62262

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	22,89 kg
Pacote 1 Altura	26,5 cm
Pacote 1 largura	61 cm
Pacote 1 Comprimento	101,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------