



Principal

Alcance	Vigilohm
Linha de produto	Vigilohm
Nome abreviado do dispositivo	HRP
Tipo de produto ou componente	Painel remoto do hospital
Compatibilidade gama	Vigilohm IM IM20-H
Sinalização sonora	Isolamento ou falha elétrica cigarra ajustável 80 dB

Complementar

Auxiliary supply voltage	24 V CC
Consumo de corrente	65 mA
Material	Plástico
Tipo de Controlo	Botão de pressão isolamento instalação de teste Botão de pressão parar de campainha de alarme
Sinalização local	Defeito de isolamento luz indicadora laranja) Falha elétrica luz indicadora vermelho) Funcionamento normal luz indicadora verde)
Peso net	0,5 kg
Largura	170 mm
Altura	170 mm
Profundidade	20 mm

Ambiente

Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK08
Altitude de funcionamento	2000 m
Humidade relativa	90 %
Normas	IEC 60364-7-710 localização médica IEC 61557-8 segurança IEC 60601-1 equipamentos eletromédicos
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	342 g
Pacote 1 Altura	7,6 cm
Pacote 1 largura	20,6 cm
Pacote 1 Comprimento	21,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	4,13 kg
Pacote 2 Altura	30 cm

Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------