



Principal

Linha de produto	Easypact CVS400...630
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Nome abreviado do dispositivo	CVS400F
Aplicação do equipamento	Distribuição
Identificação de pólos	3P
Descrição dos pólos protegidos	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Sem
[In] corrente nominal	400 A a 40 °C
Código de Classificacao de disjuntor	F
Tipo de rede	CA
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 36 KA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 30 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Categoria de utilização	Categoria A
Nome do disparador	ETS 2.3
Tecnologia do disparador	Electrónico
Classificação do disparador	400 A a 40 °C
Tipo de protecção	Protecção contra curtos-circuitos (instantânea) Protecção contra sobrecargas (longo retardamento) Protecção contra curtos-circuitos (curto retardamento)

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controlo	Alavanca
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa posterior
Ligação superior	Frontal
Ligação inferior	Frontal
Ligações - terminais	Ligação de parafusos
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kVem conformidade com EN/IEC 60947-2
[Ics] poder de corte nominal em serviço	40 KA a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 36 KA a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 23 kA a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Durabilidade mecânica	15000 ciclos
Durabilidade elétrica	6000 ciclos 415 V Inem conformidade com IEC 60947-2
Desvio de ligação	45 mm
Indicação de posição do contacto	Sim
Funções de protecção do disparador	LSol

Tipo de regulação de detecção de longa duração Ir	9 definições ajustáveis
Gama de regulação de detecção de longa duração	160...400 A
Tipo de regulação de atraso de longa duração	Fixo
[tr] regulação de atraso de longa duração	5,5 S a 7,2 x Ir 8 S a 6 x Ir 200 s a 1,5 x Ir
Memória térmica	Yes
Isd de tipo regulação de detecção de curta duração	9 definições ajustáveis
[Isd] gama de regulação de detecção de curta duração	1,5...10 x Ir
Tipo de regulação de atraso de curta duração	Fixo
Regulação de detecção instantânea tipo li	Fixo
Gama de regulação de detecção instantânea	11 x In
Altura	255 mm
Largura	140 mm
Profundidade	110 mm
Peso net	4,7 kg

Ambiente

Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certificações do produto	IEC GOST
Grau de proteção IP	IP40
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60664-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,16 kg
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	15,2 cm
Pacote 1 Comprimento	28,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	3
Peso do pacote 2	16,741 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	18 months