



Principal

Range of product	Odace
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Apresentação do dispositivo	Mecanismo com estrutura de fixação em plástico
Número de soquete	1
Tipo de embalagem	Pintar cobrir
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Número de terminais	3

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Descrição da norma da tomada	Terra
Norma da tomada	Alemão
Modo de fixação	Por parafusos
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Acabamento de superfície	Brilhante
Corrente estipulada	16 A a 250 V CA 50 Hz
Vida útil em ciclos	5000 ciclos
Durabilidade elétrica	5000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv N. ° 1
Capacidade de conexão	1 x 1.5...2 x 4 mm ² para rígido cabo(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² para entrançado cabo(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² para flexível cabo(s)
Comprimento da tira do fio	12 mm
Material	ASA + PC cobertura do mecanismo PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 Suporte de moldura PC (policarbonato) GF10 FR embalagem
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	47,3 mm
Profundidade incorporada	31,3 mm
Peso net	0,046 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amônio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amônio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Força dielétrica	2000 V
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...35 °C
Normas	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certificações do produto	Aenor 030/2210 UL / ETL verificado
Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP21 D

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	46 g
Pacote 1 Altura	4,8 cm
Pacote 1 largura	7,2 cm
Pacote 1 Comprimento	7,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	595 g
Pacote 2 Altura	5,7 cm
Largura do pacote 2	17,8 cm
Comprimento do pacote 2	36,7 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	7,9 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------