



Principal

Range of product	Odace
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
Apresentação do dispositivo	Mecanismo com estrutura de fixação em plástico
Aplicação do equipamento	Controlo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Número de rocker	1
Actuador	Botão de pressão
Equipamento fornecido	Impulse relay
Modo de fixação	Por parafusos
Marcação	Símbolo de campainha
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Acabamento de superfície	Brilhante
Tipo de embalagem	Pintar cobrir
Corrente estipulada	10 A a 250 V CA 50/60 Hz
Carga mínima de capacidade de travagem	200 operações a 1,25 e 1,1 Un com $\cos\phi = 0.3$
Vida útil em ciclos	20000 ciclos a ON e OFF na tensão nominal com $\cos f = 0,6$
Durabilidade elétrica	20000 ciclos a ON e OFF na tensão nominal com $\cos f = 0,6$
Número de terminais	2 terminais sem parafusos
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv N. ° 1
Capacidade de conexão	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para rígido cabo(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para flexível cabo(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para entrançado cabo(s)
Comprimento da tira do fio	12 mm
Sinalização local	Lightable
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR placa central PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 Suporte de moldura PC (policarbonato) GF10 FR embalagem
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	33,6 mm
Profundidade incorporada	18,75 mm
Peso net	0,04 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Força dieléctrica	2000 V
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...35 °C
Normas	EN 60669-1 2006/95/CEE
Certificações do produto	Aenor 030/2237 LCIE NF 619318A UL / ETL verificado NF
Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP21 D

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	41 g
Pacote 1 Altura	3,4 cm
Pacote 1 largura	7,4 cm
Pacote 1 Comprimento	7,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	516 g
Pacote 2 Altura	5,8 cm
Largura do pacote 2	18 cm
Comprimento do pacote 2	37 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	7,047 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------