



Principal

Alcance	Vigilohm
Nome abreviado do dispositivo	IM9-OL
Tipo de produto ou componente	Peça de junção e ligação à terra interna
Aplicação do equipamento	Do motor off-line
Sistema de ligação à terra	TT TN-S IT

Complementar

Tensão de rede	0...690 V - CA a 45 ... 440 Hz fase para fase) 0...690 V - CD entre pólos)
Tipo de medição	Resistência de isolamento do estator
Definição do limite	Pré-alarque 0,5 ... 10 MOhm Motor de arranque não 0,25 ... 2 MOhm
Tempo de resposta	<= 2 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V CA 45 ... 440 Hz +/- 15 % 125...250 V CD +/- 15 %
Internal impedance	500 kOhm - CA a 45 ... 440 Hz 1 MOhm - CD
Função de teste	Manual
Output contact	1 A / F standard 1 A / F à prova de falhas
Breaking capacity	250 V - CA a 6 A 12 ... 24 V - CD a 6 A
Protocolo da porta de comunicação	-
Modo de montagem	Encaixe Montagem encastrada
Suporte de montagem	Calha DIN Painel
Posição de montagem	Horizontal Vertical
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel 0,2...2,5 mm ²
Material	Termoplástica
Peso net	0,2 kg
Altura	90 mm
Largura	71 mm
Profundidade	67,5 mm

Ambiente

Grau de proteção IP	Caixa IP21 Face frontal IP40
Característica ambiental	Exposição ao calor húmido fora de serviçoem conformidade com IEC 60068-2-30 Exposição ao calor húmido em serviçoem conformidade com IEC 60068-2-56 Humidade salinaem conformidade com IEC 60068-2-52
Tipo de instalação	Interior
Normas	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certificações do produto	EAC DNV CE
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	231 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	8,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	8,618 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	288
Pacote 3 Peso	77,664 kg
Pacote 3 Altura	75 cm
Largura do pacote 3	60 cm
Pacote 3 Comprimento	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaración RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------