



Principal

Alcance	VigiloHM
Nome abreviado do dispositivo	IM10-H
Tipo de produto ou componente	Peça de junção e ligação à terra interna
Aplicação do equipamento	Hospital
Sistema de ligação à terra	IT
Linguagem do utilizador	Italiano Espanhol Chinês Russo Inglês Português Alemão Francês

Complementar

Tensão de rede	0...230 V - CA a 50/60 Hz fase para neutro) 0...100 V - CD
Tipo de medição	Rede de resistência de isolamento - intervalo de medição: 1 kOhm ... 10 MOhm
Sinalização local	Verde luz indicadora resistência de isolamento satisfatório Laranja luz indicadora abaixo do limiar de falha
Definição do limite	Falha 50 ... 500 kOhm
Tempo de resposta	<= 1 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V CD +/- 15 % 110...230 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
Consumo de potência	12 VA
Tensão de medição	25 V
Corrente de medição	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kOhm - CA a 50/60 Hz
Função de teste	Manual
Output contact	1 A / F standard ou à prova de falhas
Breaking capacity	250 V - CA a 6 A 12 ... 24 V - CD a 6 A
Protocolo da porta de comunicação	-
Tipo de ecrã	Ecrã digital
Modo de montagem	Montagem encastrada Encaixe
Suporte de montagem	Painel Calha DIN
Ligações - terminais	Bloco de terminais de parafuso amovível 0,2...2,5 mm ²
Material	Termoplástica
Peso net	0,25 kg
Altura	110 mm
Largura	96 mm
Profundidade	59 mm

Ambiente

Força dieléctrica	4000 V - CA 5500 V - CD
Grau de proteção IP	Face frontal IP52
Característica ambiental	Exposição ao calor húmido fora de serviçoem conformidade com IEC 60068-2-30 Exposição ao calor húmido em serviçoem conformidade com IEC 60068-2-56 Humidade salinaem conformidade com IEC 60068-2-52
Graus de poluição	2
Tipo de instalação	Interior
Normas	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Certificações do produto	EAC BV CE DNV
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	450 g
Pacote 1 Altura	10,5 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	16,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	391 g
Pacote 2 Altura	10,5 cm
Largura do pacote 2	13,5 cm
Comprimento do pacote 2	16,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	8
Pacote 3 Peso	4,199 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaración REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaración RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------