



Principal

Linha de produto	IID ISW 40...125 ISW-NA IC60
Tipo de produto ou componente	Manípulo rotativo
Tipo de acessórios/peças separadas	Acessórios de controlo
Modo de montagem	Prolongamento Fixo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	Bloqueável na posição O 3 cadeados máx. Cadeado na posição OFF
Localização de montagem para manípulo rotativo	Frontal Lateral

Complementar

Cor do manípulo	Preto
Estilo de montagem para manípulo rotativo	Expandido
Grau de protecção IP	IP55

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	696,9 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	12,3 cm
Pacote 1 Comprimento	47 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	9,04 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	18 months