



Principal

Linha de produto	Altivar
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação

Complementar

Compatibilidade gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilidade do produto	Léxico 32
Protocolo da porta de comunicação	EtherCAT
Ligação elétrica	2 ligadores RJ45
Velocidade de transmissão	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m para 100 Mbps
Endereçamento	Endereçamento lógico Endereçamento de nós Endereçamento de posição
Serviço de comunicação	Apoio DOP e SDO Perfil de condução CiA 402 modo velocidade em conformidade com IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
Tipo de ecrã	1 LED para estado de entrada 1 LED para RUN 1 LED para Erro 1 LED para estado de saída

Ambiente

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	56 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	6,3 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------