



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iRO
Tipo de produto ou componente	Besouro
Nome abreviado do dispositivo	IRO

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA a 50/60 Hz
Consumo de potência	5 VA
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	72 mm
Peso net	64 g
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnelrígido 4 mm ² Terminais tipo túnelflexível 4 mm ² Terminais tipo túnelflexível com casquilho 4 mm ²
Comprimento da tira do fio	12 mm para fundo ligação
Binário de aperto	1,3 N.m

Ambiente

Nível de ruído	70 dB
Tipo de som	Besouro
Grau de proteção IP	IP21(em conformidade com IEC 60529 IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	54 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	1,8 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	710 g
Pacote 2 Altura	8 cm

Largura do pacote 2	9,5 cm
Comprimento do pacote 2	22,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	144
Pacote 3 Peso	9,032 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------