



Principal

Alcance	Compacto
Linha de produto	ComPact NS1600b...3200 ComPact NS630b...1600
Tipo de produto ou componente	Unidade de disparo
Nome do disparador	Micrologic 2.0 E
Tecnologia do disparador	Electrónico
Compatibilidade gama	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Aplicação do equipamento	Distribuição
Number of poles	3P 4P
Descrição dos pólos protegidos	4t 3t 3t + N/2
Funções de protecção do disparador	Protecção básica
Tipo de protecção	Protecção contra sobrecargas (longo retardamento) Protecção contra curtos-circuitos (instantânea)
Trip unit rating	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo

Complementar

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 definições ajustáveis
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	9 definições ajustáveis
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 S a 7,2 x Ir 0,7...24 S a 6 x Ir 12,5...600 s a 1,5 x Ir
Memória térmica	20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	9 definições ajustáveis
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Protecção de fuga à terra	Sem
Interbloqueio selectivo de zonas ZSI	Sem
Sinalização local	Falha elétrica 3 LEDs vermelho) Erro interno 1 LED vermelho)
Tipo de ecrã	Ecrã digital

Tipo de medição	Contador de energia
Comunicação de dados	Leitura de medição Definições de protecção e alarme

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	269 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	21,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------