



Principal

Range of product	Acti 9
Nome abreviado do dispositivo	iATLM
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de controlo fechado
Tensão do circuito de comando	12...240 V CA 50/60 Hz mantido

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Tipo de controlo remoto	2 entradas para interruptor
Modo de montagem	Fixo, à direita de TL
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	1
Altura	81 mm
Largura	9 mm
Profundidade	69 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel cabo(s) 0,5...4 mm ² - rigidez do cabo: rígido Terminais tipo túnel cabo(s) 0,5...4 mm ² - rigidez do cabo: rígido - com extremidade do cabo Terminais tipo túnel cabo(s) 1...4 mm ² - rigidez do cabo: flexível Terminais tipo túnel cabo(s) 1...4 mm ² - rigidez do cabo: flexível - com extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	11 mm
Binário de aperto	1 N.m
Compatibilidade gama	Acti9 iTL iTL Acti9 iTL iTLi Acti9 iTL iTLs
Compatibilidade do produto	ITL (16 A) ITL (32 A)

Ambiente

Categoria de sobretensão	III
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60669-2-2

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	39 g
Pacote 1 Altura	2,4 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	524 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	108
Pacote 3 Peso	5,225 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------