



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 CDS
Tipo de produto ou componente	Contactador deslastrador
Nome abreviado do dispositivo	CDS
Número de canais	2
Tipo de controle e monitorização	Cascata
Identificação de pólos	1P

Complementar

Definição	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
Power consumption in VA	12 VA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Corrente estipulada	15 A para circuito não prioritário Ajustável de 5 a 90 A para circuito prioritário
Sinalização local	Indicação de deslastragem da carga 2 LEDs amarelo)
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm Montado na parede Montagem em painel
Distancias de 9 milímetros	10
Ligações - terminais	Circuito não prioritário terminal de parafuso 2,5...10 mm² flexível Circuito não prioritário terminal de parafuso 2,5...10 mm² rígido Circuito prioritário terminal de parafuso 10...35 mm² flexível Circuito prioritário terminal de parafuso 10...50 mm² rígido
Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529
Altura	77 mm
Largura	90 mm
Profundidade	60 mm
Peso net	0,3 kg
Cor	Branco RAL 9003)
Binário de aperto	Circuito não prioritário 2 N.m Circuito prioritário 3,5 N.m
Comprimento da tira do fio	12 Mm 13 mm

Ambiente

Normas	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-1
Humidade relativa	95 %em55 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	298 g
Pacote 1 Altura	8,2 cm
Pacote 1 largura	8,4 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	8,396 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------