



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iRLI
Tipo de produto ou componente	Revezamento
Nome abreviado do dispositivo	IRLI
Aplicação do equipamento	Changeover relay
Composição de contactos de sinal	1 C / S + 1 NA
Tensão do circuito de comando	24 V CA 50/60 Hz

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	10 A a 230 V CA cos phi= 1)
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 V CA
Potência de retenção da alimentação	4 VA
Potência de ligação da alimentação	4 VA
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	88 mm
Largura	18 mm
Profundidade	70 mm
Peso net	0,112 kg
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	AC-21 100000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel 0,5...6 mm²

Ambiente

Normas	NF C 45-250 IEC 255
Grau de proteção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	116 g
Pacote 1 Altura	1,7 cm
Pacote 1 largura	7,2 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	1,46 kg
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	8 cm

Comprimento do pacote 2	23 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	144
Pacote 3 Peso	18,066 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------