



Principal

Range of product	ProDis Acti 9 Clario Librio
Tipo de produto ou componente	Disparo por emissão de corrente com contacto OF
Nome abreviado do dispositivo	MX + OF
Composição de contactos de sinal	1 A / F
[I _e] corrente estipulada de funcionamento	3 A a 415 V CA 6 A a ≤ 240 V CA
Tensão do circuito de comando	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V CC
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti9 DPN Vígi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti 9 DPN
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Altura	82,5 mm
Largura	18 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso net	65 g
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível com casquilho Terminais com parafusos fundo) - 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido
Comprimento da tira do fio	9 mm para fundo ligação
Binário de aperto	1 N.m fundo
Código de compatibilidade	MX + OF

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	70 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	3 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	624 g
Pacote 2 Altura	8,7 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	6,103 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------