



Principal

Range of product	Clario Acti 9 Librio ProDis
Tipo de produto ou componente	Disparo por mínimo de tensão
Nome abreviado do dispositivo	MNx
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlo	Com alimentação externa
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti 9 DPN
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Altura	82,5 mm
Largura	18 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso net	73 g
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm ² - flexível com casquilho Terminais com parafusos fundo) - 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido
Comprimento da tira do fio	9 mm para fundo ligação
Binário de aperto	1 N.m fundo
Código de compatibilidade	MNx

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	83 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	723 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	7,02 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------