



Principal

Tipo de produto ou componente	Cartucho
Nome abreviado do dispositivo	C8-350
Tipo de protecção contra sobretensão	Rede de distribuição eléctrica

Complementar

Tipo de classe de protecção contra sobretensão	Tipo 2
Tecnologia de protecção contra sobretensão	MOV
Sistema de ligação à terra	TN TT
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente de descarga nominal	2,5 kA
Corrente de descarga máxima	8 kA
[Uc] tensão máxima de funcionamento contínuo	350 V
Maximum [Up] voltage protection level	<1,1 kV tipo 2
Sinalização local	Branco/vermelho sinalizador
Modo de montagem	Ligação
Suporte de montagem	Em SPD módulo
Distancias de 9 milímetros	1,3
Altura	50 mm
Largura	12 mm
Profundidade	57 mm
Cor	Branco RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tempo de resposta	< 25 ns

Ambiente

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificações do produto	KEMA-KEUR NF
Grau de proteção IP	Face frontal IP21
Humidade relativa	5...90 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	59 g
Pacote 1 Altura	2,1 cm
Pacote 1 largura	6,8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	784 g
Pacote 2 Altura	11 cm
Largura do pacote 2	8 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	108
Pacote 3 Peso	7,491 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------