



Principal

Tipo de produto ou componente	Cartucho
Nome abreviado do dispositivo	Neutro 350 C
Tipo de protecção contra sobretensão	Rede de distribuição eléctrica

Complementar

Tipo de classe de protecção contra sobretensão	Tipo 2
Tecnologia de protecção contra sobretensão	GDT
Sistema de ligação à terra	TT TN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente de descarga nominal	20 kA
Corrente de descarga máxima	65 kA
[Uc] tensão máxima de funcionamento contínuo	264 V
Maximum [Up] voltage protection level	<1,5 kV tipo 2
Sinalização local	Branco/vermelho sinalizador
Modo de montagem	Ligação
Suporte de montagem	Em SPD módulo
Distancias de 9 milímetros	1,3
Altura	50 mm
Largura	12 mm
Profundidade	57 mm
Cor	Branco RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tempo de resposta	< 25 ns

Ambiente

Normas	EN 61643-11 IEC 61643-1
Certificações do produto	KEMA-KEUR NF
Grau de protecção IP	Face frontal IP21
Humidade relativa	5...90 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	48 g
Pacote 1 Altura	2,3 cm
Pacote 1 largura	9,6 cm
Pacote 1 Comprimento	6,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	663 g
Pacote 2 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 2	10,9 cm
Comprimento do pacote 2	26,3 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	108
Pacote 3 Peso	6,68 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------