



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do dispositivo	ISR
Composição de contactos de sinal	1 A / F
[In] corrente nominal	3 A 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A 130 V CD 1,5 A 60 V CD 2 A 48 V CD 6 A 24 V CD
Distancias de 9 milímetros	1

Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 iQuick PF Acti9 iQuick PRD Acti9 iPF Acti9 iPRC
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Altura	84 mm
Largura	9 mm
Profundidade	69 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira fundo) 3 cabo(s) 0,16 mm ² - rígido Terminal de abraçadeira fundo) 6 cabo(s) 0,16 mm ² - flexível Terminal de abraçadeira fundo) 1 cabo(s) 0,16 mm ² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.M 1,2 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grau de protecção IP	IP21 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 % em 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	39 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	108

Peso do pacote 2	5,14 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	BB1
Número de unidades no pacote 3	12
Pacote 3 Peso	517 g
Pacote 3 Altura	10 cm
Largura do pacote 3	5 cm
Pacote 3 Comprimento	27 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------