



Principal

Tipo de produto ou componente	Placa de comunicação
Compatibilidade gama	Altivar 212
Protocolo da porta de comunicação	LonWorks

Complementar

Ligação elétrica	Terminal de parafuso NETA, NETB Dados de transmissão/recepção LonWorks Terminal de parafuso SHLD Escudo de comunicação LonWorks Terminal de parafuso G/E terminal de ligação à terra Terminal de mola F entrada lógica programável Terminal de mola R entrada de contacto programável Terminal de mola VIB entrada analógica programável multifuncional Terminal de mola CC equipotencial do circuito de controlo Terminal de mola P24 saída da fonte de alimentação Terminal de parafuso FLA, FLB, FLC saída de relé multifuncional programável
Tipo de entrada	Entrada lógica programável multifuncional F < 24 V CD 5 mA colector ou rede Entrada de contacto programável multifuncional R < 24 V CD 5 mA colector ou rede Entrada analógica programável multifuncional VIB 10 V CD 30 kOhm
Tipo de saída	Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1 Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4 Saída de relé multifuncional programável FLA, FLB, FLC 30 V CD 0,5 A Saída da fonte de alimentação P24 24 V CD 50 mA
Ligação elétrica	Bloco de terminais de parafuso/mola
Peso net	0,05 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	229 g
Pacote 1 Altura	7,2 cm
Pacote 1 largura	17,2 cm
Pacote 1 Comprimento	23,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	7
Peso do pacote 2	2,199 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------