



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Voltage adaptor
Nome abreviado do dispositivo	IMDU

### Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Tensão do circuito de comando	24...48 V CA/CC
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	1
Altura	78 mm
Largura	9 mm
Profundidade	74 mm
Peso net	53 g
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnelrígido 1,5 mm <sup>2</sup> Terminais tipo túnelflexível 1,5 mm <sup>2</sup> Terminais tipo túnelflexível com casquilho 1,5 mm <sup>2</sup>
Comprimento da tira do fio	6 mm
Binário de aperto	1 N.m
Código de compatibilidade	IMDU

### Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529 IP40 em quadro modular classe II em conformidade com IEC 60529
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	47 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	7,9 cm
Pacote 1 Comprimento	9,2 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	627 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	2,932 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------