



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Add-on residual current devices
Nome abreviado do dispositivo	Vigi iC60
Identificação de pólos	2P
[In] corrente nominal	40 A
Sensibilidade de fuga à terra	30 mA
Atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
Earth leakage protection type	Type A-SI (Super Immunised)
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230...240 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN 61009-1 230...240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 61009-1
Normas	IEC 61009-1 EN 61009-1
Distancias de 9 milímetros	4

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
Tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com IEC 60947-2
Compatibilidade gama	Acti9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilidade do produto	Terminal simples
Sinalização local	Indicador de disparo
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Ligação eléctrica a mcb	Plug in
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo sim
Altura	91 mm
Largura	36 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso net	0,165 kg
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...35 mm ² rígido sem extremidade do cabo Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível sem extremidade do cabo Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível com extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	14 mm para fundo ligação
Binário de aperto	3,5 N.m fundo

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-2
Compatibilidade electromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 3000 Aem conformidade com IEC 61009-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	199 g
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	11,9 cm
Pacote 1 Comprimento	8,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	5,861 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------