



Principal

Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 C60H-DC
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Nome abreviado do dispositivo	C60H-DC
Aplicação do equipamento	Distribuição
Identificação de pólos	1P
Número de pólos protegidos	1
[In] corrente nominal	2 A a 25 °C
Tipo de rede	CD
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
Poder de corte	10 KA Icu a 220 V CDem conformidade com EN 60947-2 10 KA Icu a 220 V CDem conformidade com IEC 60947-2 6 KA Icu a 250 V CDem conformidade com EN 60947-2 6 KA Icu a 250 V CDem conformidade com IEC 60947-2 20 KA Icu a 110 V CDem conformidade com EN 60947-2 20 KA Icu a 110 V CDem conformidade com IEC 60947-2
Categoria de utilização	Categoria Aem conformidade com EN 60947-2 Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
Adequação para isolamento	Simem conformidade com IEC 60947-2 Simem conformidade com EN 60947-2

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CD
[Ics] poder de corte nominal em serviço	15 KA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 110 V CD 15 KA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 110 V CD 4,5 KA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 250 V CD 4,5 KA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 250 V CD 7,5 KA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220 V CD 7,5 KA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220 V CD
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CDem conformidade com IEC 60947-2 500 V CDem conformidade com EN 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 KVem conformidade com EN 60947-2 6 KVem conformidade com IEC 60947-2
Indicação de posição do contacto	Sim
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior standard
Distancias de 9 milímetros	2

Peso net	0,128 kg
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	3000 Ciclos 250 V CD 6000 ciclos 250 V CD
Provisão para encravamento	Encravamento
Descrição das opções de bloqueio	Na posição O
Binário de aperto	Circuito de potência 2,5 N.m superior ou inferior
Protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2
Graus de poluição	3em conformidade com EN 60947-2 3em conformidade com IEC 60947-2
Categoria de sobretensão	IV
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-2
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	114 g
Pacote 1 Altura	7,2 cm
Pacote 1 largura	1,8 cm
Pacote 1 Comprimento	8,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	1,418 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	8 cm
Comprimento do pacote 2	23 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	144
Pacote 3 Peso	17,476 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------