



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Control and indication auxiliary
Nome abreviado do dispositivo	IACT24
Composição de contactos de sinal	1 NA
Tensão do circuito de sinalização	24 V CC - 20...20 % 0.002...0.1 A
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50/60 Hz mantido >= 200 ms 24 V CC falling edge 24 V CC rising edge
Tipo de controlo	Controlo remoto
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA a 50/60 Hz

Complementar

Modo de montagem	Fixo, à esquerda de CT
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo sim Parte superior NA
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	68 mm
Cor	Branco
Categoria de sobretensão	III
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	440 V
Imunidade a microcortes	10 ms
Comportamento de subtensão	No opening if loss of 24 V DC
Normas	IEC 60947-1 annex S
Etiquetas de qualidade	CE
Durabilidade elétrica	250000 ciclosem conformidade com IEC 60947-5-1
Ligações - terminais	Circuito de controlo terminais tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Circuito de controlo terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1,5 mm² rígido Alimentação auxiliar terminais tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Alimentação auxiliar terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1,5 mm² rígido Circuito de controlo spring-loaded terminal Ti24 2 cabo(s) 0,25...0,75 mm² flexível Circuito de controlo spring-loaded terminal Ti24 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² flexível
Comprimento da tira do fio	Circuito de controlo 10 mm para fundo ligação Alimentação auxiliar 10 mm para fundo ligação Circuito de controlo 10 mm para parte superior ligação
Binário de aperto	Circuito de controlo 1 N.m fundo Alimentação auxiliar 1 N.m fundo
Compatibilidade do produto	ICT 230/240 V 50 Hz Com PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios
Código de compatibilidade	IACT24

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60439-1
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60947-5-1
Humidade relativa	93 % a 40 °Cem conformidade com IEC 60068-2
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	80 g
Pacote 1 Altura	2,7 cm
Pacote 1 largura	7,6 cm
Pacote 1 Comprimento	8,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	108
Peso do pacote 2	9,027 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------