



### Principal

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Aplicação do equipamento      | Distribuição<br>Controlo      |
| Alcance                       | Acti 9                        |
| Nome do produto               | Reflex iC60                   |
| Nome abreviado do dispositivo | Reflex iC60H                  |
| Tipo de produto ou componente | Módulo de barramento InterBus |
| Identificação de pólos        | 2P                            |
| Número de pólos protegidos    | 2                             |
| Tipo de rede                  | CA                            |
| Tecnologia do disparador      | Termomagnético                |
| Código da curva               | C                             |

### Complementar

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] corrente nominal                | 25 A                                                                                                                                                                        |
| Frequência da rede                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Código de Classificação de disjuntor | H                                                                                                                                                                           |
| Poder de corte                       | 30 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-2                            |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento | 500 V CA                                                                                                                                                                    |
| Indicação de posição do contacto     | Sim                                                                                                                                                                         |
| Tipo de controlo                     | Controlo remoto por comando contínuo<br>Alavanca<br>Botão ON / OFF<br>Controlo remoto por impulso                                                                           |
| Tipo de sinal de controlo            | Impulso<br>Mantido a uma tensão muito baixa<br>Mantido                                                                                                                      |
| Sinalização local                    | LED piscando: dispositivo acionado<br>LED piscando: Dispositivo de superaquecimento<br>LED verde: dispositivo ON<br>LED piscando: dispositivo pronto<br>LED vermelho: culpa |
| Tensão do circuito de comando        | 230 V CA 50/60 Hz<br>24 V CA 50/60 Hz<br>48 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC<br>48 V CC                                                                                             |
| [Us] tensão de alimentação nominal   | 230 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                         |
| Modo de montagem                     | Fixo                                                                                                                                                                        |
| Suporte de montagem                  | Calha DIN simétrica de 35 mm                                                                                                                                                |
| Distancias de 9 milímetros           | 9                                                                                                                                                                           |
| Altura                               | 84 mm                                                                                                                                                                       |
| Largura                              | 81 mm                                                                                                                                                                       |
| Profundidade                         | 77 mm                                                                                                                                                                       |
| Cor                                  | Branco                                                                                                                                                                      |
| Durabilidade mecânica                | 50000 ciclos                                                                                                                                                                |
| Durabilidade elétrica                | AC-1 50000 ciclos CA 50 Hz                                                                                                                                                  |
| Provisão para encravamento           | Encravamento                                                                                                                                                                |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Descrição das opções de bloqueio | Cadeado na posição OFF |
| Protecção de fuga à terra        | Bloco separado         |
| Compatibilidade do produto       | Com PLC                |

## Ambiente

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Grau de protecção IP | IP21em conformidade com IEC 60529 |
| Graus de poluição    | 3                                 |
| Tropicalização       | 2                                 |
| Humidade relativa    | 93 %em40 °C                       |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 581 g    |
| Pacote 1 Altura                | 9 cm     |
| Pacote 1 largura               | 11,2 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 16,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 14       |
| Peso do pacote 2               | 8,621 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                                                                                             |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|