



Principal

Aplicação do equipamento	Controlo Distribuição
Alcance	Acti 9
Nome do produto	Reflex iC60
Nome abreviado do dispositivo	Reflex iC60N
Tipo de produto ou componente	Módulo de barramento InterBus
Identificação de pólos	2P
Número de pólos protegidos	2
Tipo de rede	CA
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	D

Complementar

[In] corrente nominal	25 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Código de Classificação de disjuntor	N
Poder de corte	20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-2
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
Indicação de posição do contacto	Sim
Tipo de controlo	Alavanca Controlo remoto por impulso Controlo remoto por comando contínuo Botão ON / OFF
Tipo de sinal de controlo	Impulso Mantido a uma tensão muito baixa Mantido
Sinalização local	LED piscando: dispositivo acionado LED piscando: dispositivo pronto LED verde: dispositivo ON LED piscando: Dispositivo de superaquecimento LED vermelho: culpa
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA a 50/60 Hz
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	9
Altura	84 mm
Largura	81 mm
Profundidade	77 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	AC-1 50000 ciclos CA 50 Hz
Provisão para encravamento	Encravamento

Descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
Protecção de fuga à terra	Bloco separado
Compatibilidade do produto	Com PLC

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3
Tropicalização	2
Humidade relativa	93 %em40 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	582 g
Pacote 1 Altura	9,3 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	16,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	8,593 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------