



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	57

Complementar

Número de vias	19 maneiras 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P
Desvio de ligação	18 mm
Tipo de conector	dente
Distância entre a forma	54 mm
Marcação	L1 L2 L3
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
Equipamento fornecido	Conjunto de 10 end piece
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	100 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA em conformidade com IEC 61439-2
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Top or bottom ligado terminais tipo túnel Top or bottom ligado double terminal
Distancias de 9 milímetros	114
Altura	1000 mm
Cor	Branco RAL 9003)
Compatibilidade gama	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iLD Acti9 iLD K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi 9 C60

Ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistência a incêndios	960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP21 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	578 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	107,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	3,09 kg
Pacote 2 Altura	5,5 cm
Largura do pacote 2	107,3 cm
Comprimento do pacote 2	9 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	270
Pacote 3 Peso	178,968 kg
Pacote 3 Altura	112 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------