



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 IHP
Nome abreviado do dispositivo	IHP
Tipo de produto ou componente	Interrupção horário digital programável
Aplicação do equipamento	Building
Tipo de bateria	Lítio
Número de canais	1
Available equipment	Programming kit Chave de memória
Linguagem do utilizador	Português Inglês Francês Italiano Alemão Espanhol
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Corrente de comutação máxima	16 A - 250 V CA 1 4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Precisão	+/- 0.5 s/day 25 °C
Duração do ciclo	24 horas + 7 dias
Número máximo de comutações	56
Duração mínima do intervalo	1 min.
Função disponível	Operating hours counter Troca automática horário verão/inverno
Tipo de ecrã	LCD
Duração da bateria	10 ano
Hora da cópia de segurança	10 years time and program saving
Tipo de definição	PIN code Função de ausência para férias
Ligações - terminais	2 x 0,5...2,5 mm ² terminais sem parafusos
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Largura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidade	66 mm
Peso net	0,09 kg
Função	Nenhum
Ausência para férias	Sim
Mudança temporal	Automático
Atualizado por	Nenhum
Código de compatibilidade	IHP
Segmento de mercado	Residencial Pequenos edifícios

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...55 °C
Grau de protecção IP	IP20 B

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	126 g
Pacote 1 Altura	3,3 cm
Pacote 1 largura	8,3 cm
Pacote 1 Comprimento	10,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	86
Peso do pacote 2	11,366 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------