



## Principal

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Linha de produto              | Canalis                                 |
| Tipo de produto ou componente | Ligador de calha elétrica pré fabricada |
| Compatibilidade do produto    | KBA                                     |

## Complementar

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicação do equipamento                             | Iluminação<br>Distribuição tomada                                                                                                                                                                                         |
| Maximum radiated magnetic field                      | 2 pT                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] tensão de operação nominal                      | 230...400 V                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques             | 4 kV                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] tensão estipulada de isolamento                 | 690 V                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento            | 40 A a 35 °C                                                                                                                                                                                                              |
| Frequência da rede                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível   | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                    |
| Limite de estresse térmico                           | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                 |
| THDI                                                 | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                        |
| Maximum voltage drop                                 | <0,3 V 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento<br><0,28 V 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento<br><0,25 V 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento<br><0,22 V 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento |
| Modo de montagem                                     | Por cliques                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição do barramento                              | Comprimentos recto                                                                                                                                                                                                        |
| Polaridade do caminho de cabos do barramento         | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                               |
| Número de circuitos                                  | 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Número de tomadas de derivação                       | 5                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de controlo                                     | Sem                                                                                                                                                                                                                       |
| Normas                                               | EN / IEC 60439-2<br>EN / IEC 61439-6                                                                                                                                                                                      |
| Largura                                              | 3140 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Profundidade                                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura                                               | 46 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Comprimento                                          | 3 m                                                                                                                                                                                                                       |
| Cor                                                  | Branco RAL 9003)                                                                                                                                                                                                          |
| Peso net                                             | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantidade por conjunto                              | Conjunto de 6                                                                                                                                                                                                             |

## Ambiente

|                                            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecção IP                       | IP55em conformidade com EN/IEC 60529                                                                                      |
| Grau de protecção IK                       | IK06em conformidade com EN/IEC 62262                                                                                      |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...35 °C 100% de In)<br>35...40 °C 96% de In)<br>40...45 °C 93% de In)<br>45...50 °C 89% de In)<br>50...55 °C 85% de In) |

## Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 3 kg    |
| Pacote 1 Altura                | 4,5 cm  |
| Pacote 1 largura               | 3,2 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 314 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1     |
| Número de unidades no pacote 2 | 6       |
| Peso do pacote 2               | 19 kg   |
| Pacote 2 Altura                | 10,2 cm |
| Largura do pacote 2            | 10,4 cm |
| Comprimento do pacote 2        | 318 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | PAL     |
| Número de unidades no pacote 3 | 144     |
| Pacote 3 Peso                  | 476 kg  |
| Pacote 3 Altura                | 52,5 cm |
| Largura do pacote 3            | 64 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 320 cm  |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                            |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                                             |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo                                                                                                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|