

Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	SL
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Relé de temporização industrial
Profundidade	48 mm
Diâmetro	85 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura
Quantidade por conjunto	Conjunto de 5
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Simplex
Fixação da tampa	Clipped
Peças removíveis	Cobertura

Complementar

Material	PS (poliestireno)
Acabamento de superfície	Polished
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IP	IP56em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
Peso net	0,061 kg

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,065 kg
Pacote 1 Altura	4,000 dm
Pacote 1 largura	8,000 dm
Pacote 1 Comprimento	8,000 dm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------