



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	SL
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Relé de temporização industrial
Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	50 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Quantidade por conjunto	Conjunto de 5
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Simplex
Fixação da tampa	Parafusos de metal
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro Phillips combined fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura

Complementar

Material	PS (poliestireno)
Acabamento de superfície	Polished
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IP	IP56em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
Peso net	0,08 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	80 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL
Número de unidades no pacote 2	2400
Peso do pacote 2	2400 kg
Pacote 2 Altura	120 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------