



Principal

Linha de produto	C60
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Nome abreviado do dispositivo	C60PV-DC
Identificação de pólos	2P
Número de pólos protegidos	2
Tipo de rede	CD
Código da curva	B
Categoria de utilização	Categoria Aem conformidade com EN/IEC 60947-2
Adequação para isolamento	Simem conformidade com EN/IEC 60947-2

Complementar

[In] corrente nominal	10 A
Voltage Drop	680 mV 68 mOhm 6,8 W 10 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	800 V CD
Limite de disparo magnético	5.5 x In
Poder de corte	3 KA Icu a 650 V CD 1,5 kA Icu a 800 V CD
[Ics] poder de corte nominal em serviço	1,5 KA 100 % - 800 V CD 3 kA 100 % - 650 V CD
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V CD
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Indicação de posição do contacto	Sim
Tipo de controlo	Alavanca
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	132,7 mm
Largura	72 mm
Profundidade	77,4 mm
Peso net	0,545 kg
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	1500 ciclos L/R = 2 ms
Descrição das opções de bloqueio	Encravamento na posição OFF
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel em baixo) 1...25 mm² rígido Terminal tipo túnel em baixo) 1...16 mm² flexível Pre-wired cable superior)
Comprimento da tira do fio	14 mm
Binário de aperto	2,5 N.m
Código de compatibilidade	C60PV-DC

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2
Graus de poluição	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	534 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	13,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	16,268 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------