



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iPRD
Tipo de produto ou componente	Pára-raios com cartucho conectável
Nome abreviado do dispositivo	IPRD40
Aplicação do equipamento	Distribuição
Identificação de pólos	3P
Sinalização remota	Sem
Tipo de protecção contra sobretensão	Rede de distribuição eléctrica
Sistema de ligação à terra	TN-C IT 230

Complementar

Tipo de classe de protecção contra sobretensão	Tipo 2
Tecnologia de protecção contra sobretensão	MOV
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230/400 V CA +/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Modo comum 15 kA L/PE) Modo comum 15 kA N/PE)
[Imax] maximum discharge current	Modo comum 40 kA L/PE
[Uc] tensão máxima de funcionamento contínuo	Modo comum 350 V L/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Modo comum <1,4 kV tipo 2 L/PE
Sobretensão temporária	337 V L/N 5 s suportável 1200 V N/PE 200 ms segurança em modo de falha
Tipo de dispositivo do seccionador	Disjuntor associado iC60H 50 A C - Icu 15 kA Disjuntor associado iC60N 40 A C - Icu 10 kA Disjuntor associado NG125H 63 A C - Icu 36 kA Disjuntor associado NG125L 63 A C - Icu 50 kA Disjuntor associado NG125N 40 A C - Icu 25 kA Fusível associado gG 63 A - Icu 15 kA Fusível associado gG 80 A - Icu 50 kA
[Iscrr] short-circuit current rating	50 kA
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	69 mm
Peso net	0,317 kg
Cor	Branco RAL 9003)
Tempo de resposta	<= 25 ns
[Ipe] Ground residual current	0,003 MA 0,6 mA
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel em baixo) 2,5...35 mm ² Terminal tipo túnel superior) 2,5...35 mm ²
Binário de aperto	2,5 N.m

Ambiente

Normas	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certificações do produto	CE
Etiquetas de qualidade	KEMA-KEUR NF
Grau de proteção IP	Na face frontal IP40em conformidade com IEC 60529 Construídas em IP21em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK03em conformidade com IEC 62262
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	357 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	1,523 kg
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	28 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	36
Pacote 3 Peso	14,194 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------