



Principal

Tipo de produto ou componente	Cartucho
Nome abreviado do dispositivo	Neutro 350 C
Tipo de protecção contra sobretensão	Rede de distribuição eléctrica

Complementar

Tipo de classe de protecção contra sobretensão	Tipo 2
Tecnologia de protecção contra sobretensão	GDT
Sistema de ligação à terra	TT TN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente de descarga nominal	20 kA
Corrente de descarga máxima	65 kA
[Uc] tensão máxima de funcionamento contínuo	260 V
Maximum [Up] voltage protection level	<1,4 kV tipo 2
Sinalização local	Branco/vermelho sinalizador
Modo de montagem	Ligação
Suporte de montagem	Em SPD módulo
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	57 mm
Largura	18 mm
Profundidade	56 mm
Peso net	0,044 kg
Cor	Branco RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tempo de resposta	< 100 ns

Ambiente

Normas	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Certificações do produto	CE
Grau de proteção IP	Face frontal IP21
Humidade relativa	5...90 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	69 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	919 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	8 cm
Comprimento do pacote 2	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	6,001 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------