



Principal

Tipo de produto ou componente	Cartucho
Nome abreviado do dispositivo	C40-1000 PV
Tipo de protecção contra sobretensão	Rede de distribuição eléctrica

Complementar

Tipo de classe de protecção contra sobretensão	Tipo 2
Tecnologia de protecção contra sobretensão	MOV
Corrente de descarga nominal	15 kA
Corrente de descarga máxima	40 kA
[Uc] tensão máxima de funcionamento contínuo	1000 V CD
Maximum [Up] voltage protection level	<2 kV tipo 2
[Uoc] tensão em circuito aberto	833 V
Sinalização local	Branco/vermelho sinalizador
Modo de montagem	Ligação
Suporte de montagem	Em SPD módulo
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	57 mm
Largura	18 mm
Profundidade	56 mm
Cor	Branco RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tempo de resposta	< 25 ns

Ambiente

Normas	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Etiquetas de qualidade	CE
Grau de proteção IP	Face frontal IP21
Humidade relativa	5...90 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	83 g
Pacote 1 Altura	2,4 cm
Pacote 1 largura	7,3 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------