



### Principal

Range of product	Acti 9 ProDis Clario Librio
Tipo de produto ou componente	Libertação de sobretensão
Nome abreviado do dispositivo	MSU
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50/60 Hz
Tensão limiar de disparo	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
Distancias de 9 milímetros	2

### Complementar

Compatibilidade gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti 9 DPN
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Altura	82,5 mm
Largura	18 mm
Profundidade	73,5 mm
Peso net	66 g
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexível Terminais com parafusos fundo) - 2 cabo(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexível com casquilho Terminais com parafusos fundo) - 1 cabo(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rígido
Comprimento da tira do fio	9 Mm 10 mm para fundo ligação
Binário de aperto	1 N.m fundo
Código de compatibilidade	MSU

## Ambiente

Normas	EN 50550
Etiquetas de qualidade	CE
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	74 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	656 g
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	6,406 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------