



### Principal

Range of product	Resi9
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	Resi9_Switch
Identificação de pólos	3P
Normas	IEC 60669-2-4

### Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	40 A a 400 V CA 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	76 mm
Largura	54 mm
Profundidade	82 mm
Peso net	0,226 kg
Durabilidade mecânica	5000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...35 mm <sup>2</sup> - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexível

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	0,226 kg
Pacote 1 Altura	0,750 dm
Pacote 1 largura	0,540 dm
Pacote 1 Comprimento	0,850 dm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	961 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	9,4 cm
Comprimento do pacote 2	23 cm

Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	48
Pacote 3 Peso	12,043 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------