



Principal

Range of product	Resi9
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	Resi9_Switch
Identificação de pólos	4P
Normas	IEC 60669-2-4

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A a 400 V CA 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	80 mm
Largura	72 mm
Profundidade	85 mm
Peso net	0,305 kg
Durabilidade mecânica	2500 ciclos
Durabilidade elétrica	2500 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...35 mm ² - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm ² - flexível

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	316 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	7,2 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	3
Peso do pacote 2	1,001 kg
Pacote 2 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 2	9 cm

Comprimento do pacote 2	22,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	36
Pacote 3 Peso	12,497 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------