



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SBM
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Nome abreviado do dispositivo	SBM
Tipo de quadro	Flat face box
Altura nominal faça involucro	200 mm
Comprimento nominal faça involucro	400 mm
Profundidade nominal fazer involucro	120 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	4 Parafuso de cobertura 1 Cobertura 1 corpo
Tipo de corpo	Corpo de peça única dobrada e soldada
Tipo de capa frontal	Porta simples
Fixação da tampa	Half turn metal screw
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro PZ2 fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	Chapa de aço
Acabamento de superfície	Pó de poliéster
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	LR DNV-GL UL BV
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Peso net	3,078 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,078 kg
Pacote 1 Altura	41,5 cm
Pacote 1 largura	21,5 cm
Pacote 1 Comprimento	13,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------