



Principal

Alcance	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada de dados
Aplicação do equipamento	Communication
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tipo de blindagem do cabo	UTP
Tipo de tomada de dados	RJ45
Tonalidade	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Número de soquete	1
Categoria da rede de comunicação	6
Ligações - terminais	IDC
Número de cabos	1 cabo(s)
Tipo de cabo	Rígido
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) espelho ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) quadro
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Garras 51...80 mm
Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	48 mm
Profundidade	9 mm
Peso net	0,063 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	64,75 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	727 g
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	18,5 cm

Comprimento do pacote 2	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	9,271 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------