



Principal

Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	ISW
Aplicação do equipamento	Isolation Controlo
Identificação de pólos	3P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A a 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V CA 50/60 Hz
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	4,2 kA interruptor seccionador autónomo
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	1260 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim
Distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	73 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	15000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - rígido Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexível Terminais tipo túnel superior ou inferior) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	3,5 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grau de protecção IP	IP21
Graus de poluição	3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % em 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	250,75 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	1,06 kg
Pacote 2 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	22 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	44
Pacote 3 Peso	12,096 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------